

HD-B609B-S 电脑式伺服拉力强度试验机

HD-B609B-S Computer Servo Tensile Test Machine



主要功能 Product description

本系列材料试验机主要可测各种材料的拉力、剥离、撕裂、粘接力……抗力物性。可打印出测试日期、时间及显示器设定的显示值。可配各式夹具及伸长量测试装置，或依据客户需求定制。

This machine can be used to do tension, peel, tear, adhesion test with different clamps according to customer requirements and international standards.

设计标准 Design standard

ASTM D903, F2258, GB/T 2790/2791/2792, CNS-11888, JIS K6854, GB/T 6329, BS EN 14410-2003, YY/T 0729, GOST 21751

主要技术参数 Technical parameters

- 1、容量：5-200kg进口传感器
 - 2、电机：400w松下伺服电机
 - 3、驱动器：400w松下伺服驱动器
 - 4、丝杆：进口滚珠丝杆
 - 5、控制方式：面板控制(LCD显示)，可连电脑，windows模式操作，
 - 6、速度：0.1-500mm/min速度可调
 - 7、最大行程：900mm(含夹具including fixture)
 - 8、荷重分解度：1/250,000
 - 9、荷重精度：≤0.5%
 - 10、单位切换：gf/kgf/N//kN/LBf/T
 - 11、外形尺寸：(L*W*H) 520*515*1250mm
 - 12、重量：约70KG Approx.
 - 13、电源：1-PH, AC 220V, 50Hz
- 1、Capacity: 50-200kg Germany brand tectis load cell
 - 2、Motor: 400W Panasonic servo motor
 - 3、Driver: 400W Panasonic servo driver
 - 4、Ball screw: Taiwan brand ball screw
 - 5、Control system: LCD with build-in printer /PC with windows 7 system
 - 6、Test speed: 0.1-500mm/min(adjustable)
 - 7、Vertical test space: 900mm (including fixture)
 - 8、Load resolution: 1/250,000
 - 9、Load accuracy: ≤0.5%
 - 10、Units: gf/kgf/N//kN/LBf/T
 - 11、Dimension: (L*W*H) 520*515*1250mm
 - 12、Weight: 70KG Approx.
 - 13、Power: 1-PH, AC 220V, 50Hz